

Productcertificaat K87532/01

Uitgegeven 2015-04-15

Vervangt n.v.t.

Pagina 1 van 3

Kogelkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.


geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604/06, d.d. 2012-02-01: "Stop en aansluitkranen",

waarvan de eisen uit

NEN-EN 13828: 2003: "Kranen in gebouwen – Met de hand bediende kogelkranen van koperlegeringen en roestvrijstaal voor de drinkwatervoorziening in gebouwen – Beproevingmethoden en eisen"

onderdeel uitmaken.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.
Staarten 2
5281 PL BOXTEL
Nederland
Tel. +31 0411-674725
Fax +31 0411-685050
info@conval.nl
www.conval.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Kogelkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat.

Stopkranen met kogel

86.21.11 - DN 15, A - A

86.22.11 - DN 15, A - A - S

86.21.12 - DN 15, A - B

86.22.12 - DN 15, A - B - S

86.21.13 - DN 15, A - B

86.22.13 - DN 15, A - B - S

86.21.19 - DN 15, A - KF

86.22.19 - DN 15, A - KF - S

86.21.22 - DN 15, B - B

86.22.22 - DN 15, B - B - S

86.21.23 - DN 15, B - B

86.22.23 - DN 15, B - B - S

86.21.29 - DN 15, B - KF

86.22.29 - DN 15, B - KF - S

86.21.33 - DN 15, B - B

86.22.33 - DN 15, B - B - S

86.21.39 - DN 15, B - KF

86.22.39 - DN 15, B - KF - S

86.21.99 - DN 15, KF - KF

86.22.99 - DN 15, KF - KF - S

86.21.51 - DN 15, A - WM

86.21.52 - DN 15, B - WM

86.21.53 - DN 15, B - WM

86.21.59 - DN 15, KF - WM

86.25.35 - DN 15, B - WM - haaks

86.25.75 - DN 15, IF PE 25 - WM - haaks

86.25.95 - DN 15, KF - WM - haaks

86.31.11 - DN 20, A - A

86.32.11 - DN 20, A - A - S

86.31.12 - DN 20, A - B

86.32.12 - DN 20, A - B - S

86.31.13 - DN 20, A - B

86.32.13 - DN 20, A - B - S

86.31.19 - DN 20, A - KF

86.32.19 - DN 20, A - KF - S

86.31.22 - DN 20, B - B

86.32.22 - DN 20, B - B - S

86.31.23 - DN 20, B - B

86.32.23 - DN 20, B - B - S

86.31.29 - DN 20, B - KF

86.32.29 - DN 20, B - KF - S

86.31.33 - DN 20, B - B

86.32.33 - DN 20, B - B - S

86.31.39 - DN 20, B - KF

86.32.39 - DN 20, B - KF - S

86.31.99 - DN 20, KF - KF

86.32.99 - DN 20, KF - KF - S

86.31.51 - DN 20, A - WM

86.31.52 - DN 20, B - WM

86.31.53 - DN 20, B - WM

86.31.59 - DN 20, KF - WM

86.35.35 - DN 20, B - WM - haaks

86.35.75 - DN 20, IF PE 25 - WM - haaks

86.35.95 - DN 20, KF - WM - haaks

86.41.11 - DN 25, A - A

86.42.11 - DN 25, A - A - S

86.41.12 - DN 25, A - B

86.42.12 - DN 25, A - B - S

86.41.13 - DN 25, A - B

86.42.13 - DN 25, A - B - S

86.41.22 - DN 25, B - B

86.42.22 - DN 25, B - B - S

86.41.23 - DN 25, B - B

86.42.23 - DN 25, B - B - S

86.41.33 - DN 25, B - B

86.42.33 - DN 25, B - B - S

86.41.51 - DN 25, A - WM

86.41.52 - DN 25, B - WM

86.41.53 - DN 25, B - WM

Kogelkranen

TOEPASSING EN GEBRUIK

Kogelkranen dienen voor het, indien gewenst tijdelijk, afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C. Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een temperatuur tot 90°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

HYGIËNISCHE ASPECTEN

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Criteria hygiënische aspecten:

Aan de hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij certificaat K87532.
Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij certificaat K87532.

MERKEN

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA  of het verkorte woordmerk "KIWA ".

Plaats van het merk:

- op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het kraanhuis;
- nominale maat, DN, op het kraanhuis;
- merken zoals aangegeven in EN 13828, indien van toepassing.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.